

Modello : **15CAR_22T** Serie : 

CARATTERISTICHE

Potenza LTP KVA/KW	24/20
Potenza PRP KVA/KW	22/18
Corrente Erogata	32 A
Fattore di potenza	0,8
Modello Alternatore	ATE-B
Marca Alternatore	Zanardi
Giri	1500
Potenza Motrice	40
Stabilizzazione	AVR
Frequenza	50 Hz
Tensione	400/230 Volt
Ingombri	100*85*105
Massa	220 Kg

DOTAZIONI DI SERIE

- Moltiplicatore ad ingranaggi
- Pannello prese
- 1 x 32 A 5P
- 1x 16 A 3P
- Int MT e Diff
- Voltmetro
- Frequenzimetro
- Amperometro



OPTIONALS

- Kit IP 44
- Cuffie aspirazione e mandata
- Filtro aria intercambiabile
- Picchetta di messa terra con 10 metri di cavo
- Quadro Monofase da 16 KW

La **Potenza Prime (PRP)** è la potenza massima al variare del carico per un numero illimitato di ore. La potenza media per un periodo di 24 ore di funzionamento non deve superare l'80% della potenza prime dichiarata entro gli intervalli di manutenzione prescritti in condizioni ambientali standard. Un 10% di sovraccarico è ammissibile per 1 ora ogni 13 ore di funzionamento

La **Potenza Standby (LTP)** è la massima potenza disponibile per un periodo di 500/ore anno con un fattore di carico medio del 90% della potenza dichiarata. Nessun tipo di sovraccarico è ammissibile per questo utilizzo